LedDoo

NOTICE D'UTILISATION

THEATRO DUE 650/1000

LedDoo

1. **Consignes de sécurité**

Ne pas stocker cet appareil dans un local hors de la plage de température 5°C-35°C

Ne pas exposer cet appareil aux radiations directes du soleil.

Ne pas stocker l'appareil dans un milieu humide ou poussiéreux.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources générant des parasites comme des transformateurs, tuner, télévision ou amplificateur.

Placer cet appareil sur une surface plane, protégée des vibrations.

Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage de cet appareil. Utilisez un chiffon propre et doux et légèrement humide pour le nettoyage.

En cas de panne, contactez votre revendeur.

N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Risque de chocs électriques.

2. **Lampe**

Pour changer la lampe, procéder comme suit :

- Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation
- Positionnez le bloc lampe au maximum vers l'arrière, à l'aide de la vis sans fin de réglage
- Ouvrez le châssis de l'appareil par le dessus, et remplacez la lampe.

Ne toucher jamais la lampe avec vos doigts nus.

Modèle de lampe pour remplacement : GX9.5-650 Watts ou GX9.5-1000 Watts

3. **Filtre de couleurs**

En cas d'utilisation de filtre de couleur, il est préconisé d'utiliser des filtres haute température.

4. **Installation**

Cet appareil peut être utilisé sur pied ou en accroche sur structure. L'étrier permet l'utilisation d'un collier d'accroche avec son perçage en 12 mm.

5. **Maintenance**

Afin de conserver les performances lumineuses de l'appareil, un nettoyage périodique est recommandé.

LedDoo

6. Données techniques

Alimentation	AC 230 V/50 Hz
Ouverture	10°-60°
Dimensions	255 x 240 x 390 mm
Poids	6 Kg
Accessoires inclus	Lentille Fresnel / Lentille PC / Coupe Flux / Porte filtre

IMPORTER

B&K LUMITEC
2 rue Alfred Kastler
Zone Industrielle
67850 Herrlisheim - France

+33 (0) 3.88.96.80.90
+33 (0) 3.88.96.48.46
hello@bklumitec.com
www.bklumitec.com